

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

DATA OPRACOWANIA: 14.03.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5972 Użytkownik: Leszek Konopka

Zagospodarowanie terenu pod strefę aktywności lokalnej w Domostawie

Strefę aktywności wyposażono w urządzenia rekreacyjne z zachowaniem odpowiednich odległości (stref bezpieczeństwa).

Projektuje się nawierzchnię chodnika składającą się z następujących warstw:

- podsypka piaskowa,
- warstwa tłucznia kamiennego,
- warstwa miatu kamiennego,
- nawierzchnia z kostki brukowej cementowej gr. 6 cm

Wyposażenie strefy aktywności

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. ławostół zadaszony metalowy | - 2 szt. |
| 2. huśtawka metalowa rodzinna | - 2 szt. |

Zagospodarowanie terenu pod strefę aktywności lokalnej w Domostawie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Zagospodarowanie terenu pod strefę aktywności lokalnej w Domostawie					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		poz.6 * 10 ⁻⁴ - 4	ha	0,02	
				RAZEM	0,02
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		poz.6	m2	160,71	
				RAZEM	160,71
2		CHODNIK			
3 d.2	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
	chodnik	poz.7	m2	160,710	
				RAZEM	160,710
4 d.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
	chodnik	poz.7	m2	160,710	
				RAZEM	160,710
5 d.2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
	chodnik	poz.7	m2	160,710	
				RAZEM	160,710
6 d.2	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem	m2		
		poz.7	m2	160,710	
				RAZEM	160,710
7 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		(12,35 + 41,22) * 3,0	m2	160,710	
				RAZEM	160,710
8 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		poz.9 * 0,3 * 0,2	m3	6,608	
				RAZEM	6,608
9 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
	chodnik	(12,35 + 41,22) * 2 + 3,0	m	110,140	
				RAZEM	110,140
3		WYPOSAŻENIE			
10 d.3	KNR 2-23 0309-01 analogia	Dostawa i montaż - Ławostół zadaszony - stalowy zgodnie ze specyfikacją PB	szt.		
		2	szt.	2,0	
				RAZEM	2,0
11 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Huśtawka zgodnie ze specyfikacją PB	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		3
2 CHODNIK		3
3 WYPOSAŻENIE		3
Spis treści		4